



- ▶ Двухсторонняя ткань ПВХ
- ▶ Плотность 550 г/м<sup>2</sup>

Тенты изготавливаются методом сварки горячим воздухом аппаратами Leister (Швейцария), этот метод обеспечивает повышенную прочность сварного шва и большую долговечность.

При изготовлении используется высококачественная двухсторонняя ткань ПВХ 550 г/м<sup>2</sup> производства АО «Ивановоискож». Данная ткань имеет температурный режим эксплуатации от -30° до +60°С и имеет повышенную износостойкость и прочность на разрыв

Тент, изготовленный из такой ткани, отлично защитит перевозимый груз от внешних негативных факторов (дождь, снег, ветер, солнце). Во всех тентах, изготовленных нашей компанией, используется высококачественная фурнитура отечественного производства Завод Труд.

## Регламент по автомобильным тентам

Тент автомобильный из ткани ПВХ предоставляет собой сварное, сшивное изделие с элементами крепежа (люверсы, скобы, ремни).

1. Тенты подлежат возврату от клиента в соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» в течение 14 календарных дней, не считая дня Покупки с доказательством приобретения у данного продавца в период гарантированного срока:

- а) если есть расклеивание сварных швов;
- б) если некачественно установлена фурнитура;
- в) если модель тента не соответствует заявленной модели на этикетке (т.е. пересортица);
- г) если индивидуальный заказ автомобильного тента выполнен в несоответствии с заявленным техническим заданием;

2. Тенты не подлежат возврату от клиента на основании статьи 25 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»:

- а) если тент был в эксплуатации и не сохранен его товарный вид;
- б) если существуют механические повреждения ткани и фурнитуры (порезы, отслоение поливинилхлоридного покрытия от тканевой основы, прожоги, надрывы и т.д.)

3. Требования по установке тента:

- 3.1. Монтаж тента должен выполняться при температуре окружающего воздуха +15С градусов чтобы ткань тента стала мягкой или эластичной.
- 3.2. Не допускается эксплуатация изделия без его полной фиксации к борту платформы.
- 3.3. Задний клапан тента должен быть полностью пристегнут.
- 3.4. Не допускается установка тента с дефектами каркаса платформы, которые приведут к порезам тента.
- 3.5. Если тент не подошел по размерам, то тент должен быть очищен от грязи и пыли, в сухом виде упакован клиентом, сдан продавцу.

4. Гарантия на продукцию предоставляется на 6 месяцев с момента продажи и распространяется на работы, выполненные компанией ООО «МАЙС Проект», указанные в п. 1 данного регламента).

5. Гарантии не распространяются на случаи нормального износа, порезов, надрывов, прожогов и других механических повреждений, полученных вследствие аварии, отсутствия ухода, а также в результате ненадлежащих условий хранения.

6. ООО «МАЙС Проект» в лице производителя, и клиент в лице покупателя обязаны соблюдать Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей», действовать в рамках Закона, как при продаже, так и при возврате товара.

